

Kritéria použití		EPIC® hranaté konektory/konektorové vložky																				
Strana		534	534	535	535	535	535	536	536	537	537	538	538	539	540	540	541	542	542	543	543	544
		EPIC® H-A 3	EPIC® H-A 4	EPIC® H-A 10	EPIC® H-A 16	EPIC® H-A 32	EPIC® H-A 48	EPIC® STA 6	EPIC® STA 6	EPIC® STA 14	EPIC® STA 14	EPIC® STA 20	EPIC® STA 20	EPIC® H-Q 5	EPIC® H-D 7	EPIC® H-D 7	EPIC® H-D 8	EPIC® H-D 15	EPIC® H-D 15	EPIC® H-D 25	EPIC® H-D 25	EPIC® H-D 40
Parametr																						
Počet kontaktů		3 + PE	4 + PE	10 + PE	16 + PE	32 + PE	48 + PE	6	6	14	14	20	20	5 + PE	7 + PE	7 + PE	8	15 + PE	15 + PE	25 + PE	25 + PE	40 + PE
Způsob připojení:	šroubovací	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓										
	letovací								✓		✓											
	krimpovací													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	klecová pružina																					
Vhodné kontakty:	H-BE 2,5, soustružené													✓								
	H-D 1,6, soustružené														✓			✓				
	H-D 1,6, lisované															✓			✓		✓	✓
Průřez [mm²]		0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -1,5	max. 1,5	0,5 -1,5	max. 1,5	0,5 -1,5	max. 1,5	0,5 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5
IEC: jmenovité napětí [V]	400	✓	✓																			
	250			✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓
	24 AC/60 DC							✓	✓	✓	✓	✓	✓									
	230/400													✓								
	24 AC/60 DC/250														✓	✓	✓					
	500																					
IEC: jmenovitý proud [A]		23	23	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	16	10	10	10	10	10	10	10	10
UL: jmenovité napětí [V]		600	600	600	600	600	600	48	48	48	48	48	48	600	250	250	250	250	250	250	250	250
UL: jmenovitý proud [A]		10	10	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	16	10	10	10	10	10	10	10	10
CSA: jmenovité napětí [V]		400	400	600	600	600	600	48	48	48	48	48	48	600	-	-	-	-	-	-	-	-
CSA: jmenovitý proud [A]		10	10	16	16	16	16	10	10	10	10	10	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Vhodné pouzdro		H-A 3	H-A 3	H-A 10	H-A 16	H-A 32	H-A 48	H-A 3	H-A 3	H-A 10	H-A 10	H-A 16	H-A 16	H-A 3	H-A 3	H-A 3	H-A 3	H-A 10	H-A 10	H-A 16	H-A 16	H-B 16

Kritéria použití		EPIC® hranaté konektory/konektorové vložky																				
Strana		544	545	545	546	546	547	547	547	548	548	548	548	550	550	550	552	552	552	554	554	554
		EPIC® H-D 40	EPIC® H-D 64	EPIC® H-D 64	EPIC® H-DD 24	EPIC® H-DD 42	EPIC® H-DD 72	EPIC® H-DD 108	EPIC® H-DD 144	EPIC® H-DD 216	EPIC® H-BE 6	EPIC® H-BE 6	EPIC® H-BE 6	EPIC® H-BE 10	EPIC® H-BE 10	EPIC® H-BE 10	EPIC® H-BE 16	EPIC® H-BE 16	EPIC® H-BE 16	EPIC® H-BE 24	EPIC® H-BE 24	EPIC® H-BE 24
Parametr																						
Počet kontaktů		40 + PE	64 + PE	64 + PE	24 + PE	42 + PE	72 + PE	108 + PE	144 + PE	216 + PE	6 + PE	6 + PE	6 + PE	10 + PE	10 + PE	10 + PE	16 + PE	16 + PE	16 + PE	24 + PE	24 + PE	24 + PE
Způsob připojení:	šroubovací										✓			✓								
	letovací																					
	krimpovací	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	klecová pružina													✓		✓			✓			✓
Vhodné kontakty:	H-BE 2,5, soustružené													✓					✓			✓
	H-D 1,6, soustružené		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	H-D 1,6, lisované	✓		✓																		
Průřez [mm²]		0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5
IEC: jmenovité napětí [V]	400																					
	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	24 AC/60 DC																					
	230/400																					
	24 AC/60 DC/250																					
	500										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IEC: jmenovitý proud [A]		10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
UL: jmenovité napětí [V]		250	250	250	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
UL: jmenovitý proud [A]		10	10	10	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
CSA: jmenovité napětí [V]		-	-	-	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
CSA: jmenovitý proud [A]		-	-	-	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Vhodné pouzdro		H-B 16	H-B 24	H-B 24	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 32	H-B 48	H-B 6	H-B 6	H-B 6	H-B 10	H-B 10	H-B 10	H-B 16	H-B 16	H-B 16	H-B 24	H-B 24	H-B 24

Kritéria použití		EPIC® hranaté konektory/konektorové vložky																						
Strana		552	552	552	552	552	552	556	556	557	557	557	557	558	558	559	559	559					562	562
		EPIC® H-BE 32	EPIC® H-BE 32	EPIC® H-BE 32	EPIC® H-BE 48	EPIC® H-BE 48	EPIC® H-BE 48	EPIC® H-EE 10	EPIC® H-EE 18	EPIC® H-EE 32	EPIC® H-EE 46	EPIC® H-EE 64	EPIC® H-EE 92	EPIC® H-BS 6	EPIC® H-BS 12	EPIC® H-BVE 3	EPIC® H-BVE 6	EPIC® H-BVE 10	EPIC® TB-H-BE 6	svorkovnicový adaptér EPIC® TB-H-BE 10	svorkovnicový adaptér EPIC® TB-H-BE 16	svorkovnicový adaptér EPIC® TB-H-BE 24		
Parametr																								
Počet kontaktů		32 + PE	32 + PE	32 + PE	48 + PE	48 + PE	48 + PE	10 + PE	18 + PE	32 + PE	46 + PE	64 + PE	92 + PE	6 + PE	12 + PE	3+2 + PE	6+2 + PE	10+2 + PE	6 + PE	10 + PE	16 + PE	24 + PE		
Způsob připojení:	šroubovací	✓			✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	letovací																							
	krimpovací		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	klecová pružina			✓			✓																	
Vhodné kontakty:	H-BE 2,5, soustružené		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											
Průřez [mm²]		0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -6,0	0,5 -6,0	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0	0,5 -4,0
IEC: jmenovité napětí [V]		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	630	630	630	500	500	500	500	500	500
IEC: jmenovitý proud [A]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16	16	16	16	16	16
UL: jmenovité napětí [V]		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
UL: jmenovitý proud [A]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16	16	16	16	16	16
CSA: jmenovité napětí [V]		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
CSA: jmenovitý proud [A]		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	35	35	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Vhodné pouzdro		H-B 32	H-B 32	H-B 32	H-B 48	H-B 48	H-B 48	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 32	H-B 48	H-B 16	H-B 32	H-B 10	H-B 16	H-B 24	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 16	H-B 24	

Kritéria použití		EPIC® hranaté konektory/konektorové vložky																						
Strana		563	563	567	568	568	568	569	569	569	570	570	571	571	571	573	576	576	576	576	576			
		EPIC® MC modul: vysokoproudý 1+PE	EPIC® MC modul: vysokoproudý 2pól.	EPIC® MC modul: vysokoproudý 3pól.	EPIC® MC modul: vysokoproudý 4+PE	EPIC® MC modul: 3pól.	EPIC® MC modul: HE 4pól.	EPIC® MC modul: klecová pružina 4pól.	EPIC® MC modul: 5pól.	EPIC® MC modul: 10pól. soustružené kontakty	EPIC® MC modul: 10pól. lisované kontakty	EPIC® MC modul: 20pól.	EPIC® MC modul: koaxiální 3pól.	EPIC® MC modul: PROFIBUS DP	EPIC® MC modul: Universal Bus	EPIC® MC modul: RJ45	EPIC® MCR 6 modulový rámeček	EPIC® MCR 10 modulový rámeček	EPIC® MCR 16 modulový rámeček	EPIC® MCR 24 modulový rámeček				
Parametr																								
Počet kontaktů		1 + PE	2	3	4 + PE	3	4	4	5	10	10	20	3	2 + stínění	4 + stínění	8+4	-	-	-	-	-	-	-	
Způsob připojení:	šroubovací	✓	✓												✓									
	letovací																							
	krimpovací			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓								
	klecová pružina							✓																
Vhodné kontakty:	MC 3,6, soustružené			✓		✓																		
	MC 2,5, lisované				✓																			
	H-BE 2,5, soustružené					✓																		
	MC 2,5, soustružené							✓																
	H-D 1,6, soustružené								✓															
	H-D 1,6, lisované									✓														
	MD 1,0, lisované										✓													
	MC Koax											✓												
	pro 2 moduly												✓											
	pro 3 moduly																	✓						
	pro 5 modulů																			✓				
	pro 7 modulů																				✓			
Průřez [mm²]		10,0 -25,0	10,0 -25,0	1,5 -10,0	0,5 -2,5	1,5 -10,0	0,5 -4,0	0,5 -2,5	0,5 -4,0	0,14 -2,5	0,14 -2,5	0,08 -0,52	-	max. 1,5	max. 1,5	Cat.5 0,14 -2,5	-	-	-	-	-	-	-	
IEC: jmenovité napětí [V]		1000	1000	1000	1000	630	630	400	400	250	250	100	250	30	30	125/600	-	-	-	-	-	-	-	
IEC: jmenovitý proud [A]		82	82	50	16	40	25	14	20	10	10	4	-	1	1	1,5/10	-	-	-	-	-	-	-	
UL: jmenovité napětí [V]		600	600	-	-	600	-	600	400	250	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
UL: jmenovitý proud [A]		82	82	-	-	40	-	14	20	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CSA: jmenovité napětí [V]		-	-	-	-	600	-	600	400	240	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CSA: jmenovitý proud [A]		-	-	-	-	35	-	14	16	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vhodné pouzdro		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	H-B 6	H-B 10	H-B 16	H-B 24				

**modulový rámeček